

SILICON H.
Repelente de agua base hidrocarburo (no cambia el acabado aparente)
rend. Aprox. 2m2/L.

CISTERNAS, PLANTAS TRATADORAS DE AGUA, ALBERCAS, ETC.

SELLACON CRISTAL.
Mortero de fraguado instantáneo resana, sella o tapa fugas, oquedades o juntas (cisternas, piscinas, etc.)
rend. Aprox. Con 1 kg. se rellenan 600 cm3.

SELLACON TX se utiliza para impermeabilizar y decorar tanto interiores como exteriores, todo tipo de superficies de cemento, concreto, ladrillo y paredes prefabricadas. REND. APROX.

Cada saco de 25 KGS. Cubre aprox. 12 m2, aplicado en 2 capas de 1mm. de espesor.

FIBERCONSA.
Microfibras de polímero para reducir los agrietamientos y permeabilidad del concreto.

GROUT PROPAQUE 5 ESTRELLAS.
Grout, (mortero) no metálico para rellenos de volumen estabilizado, alta fluidez y alta resistencia (500 kg/cm2).

BANDA PVC OJILLADA. Sello retenedor de agua, blanco o negro, elaborado a base de cloruro de polivinilo, en forma de cinta con bulbo central y laterales estriados.

ADHECON.
Adhesivo, aditivo y sellador para adherir concreto nuevo a viejo, aplanado, lechadas, boquillas, etc. Rend. Aprox. 1L/15m2, (como adhesivo superficial), 60L/1M3 de concreto (como aditivo y plastificante).

IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS:

BITUFLEX.- Impermeabilizante asfáltico base agua como capa intermedia en un sistema de impermeabilización.

VAPORFLEX.- Impermeabilizante asfáltico base solvente reforzado con fibras celulósicas, uso en azoteas jardineras, charolas de baño, etc.
Rend. Aprox. 1m2/L (todos).

IMPERMEABILIZANTES ELASTOMERICOS:

PROCONLASTIC (3,5,Y 7 AÑOS).- Impermeabilizante elastomérico, acrílico, flexible y decorativo. Para azoteas, soporta movimientos ligeros.

THERMOREXOL.- Aislante térmico e impermeabilizante. Contiene microesferas para aislar el calor y al mismo tiempo funciona como impermeabilizante elastomérico.

SELLALIT:

Sellador o cemento asfáltico flexible para calafateo de juntas y grietas en concreto.

IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADOS:

PROVITOR APP (3.0 Y 3.5).- Impermeabilizante prefabricado en rollo, fabricado con asfalto modificado con polímero APP y refuerzo de fibra de vidrio.

PROPOLI SBS (3.5, 4.0 Y 4.5).- Impermeabilizante prefabricado en rollo fabricado con asfalto modificado con polímero SBS y refuerzo de poliéster.

POLIFLEX. Es una pasta suave blanca, gris o negra, elaborada a base de poliuretano y aditivos especiales, para el sello de juntas arquitectónicas o estructurales.

POLIFLEX AURONIVELANTE
. Es una pasta suave de color Gris, elaborada a base de poliuretano autonivelante y aditivos especiales para el sello de juntas, expansión en superficies horizontales.

VIGASANA.
Producto químico para la protección de la madera contra los insectos. Mata polilla, hongos, moho, xilófagos, entre otros.

ACELERANTES, RETARDANTES Y REDUCTORES DE AGUA:

DISPERCON AL 500. Aditivo potente para acelerar el fraguado del cemento (con cloruros) rend. Aprox. 10 ml/kg de cemento.

DISPERCON AL-SF. Aditivo reductor de agua de alto rango y acelerante de fraguado.

DISPERCON NL-SF. Aditivo reductor de agua de alto rango y de fraguado normal.

DISPERCON RL-SF. Aditivo reductor de agua de alto rango y retardante de fraguado.

CURACONSA.
(BASE SOLVENTE, APD, BASE AGUA, O TRANSPARENTE)

Membrana de curado (base solvente, base agua o mineral) para evitar los agrietamientos ocurridos por el secado rápido del concreto.



IMPERCON P.
Aditivo Integral en polvo, para brindarles impermeabilidad al concreto. Prop. 1/2 kg. por saco de cemento

MOLDUCONSA.
Desmoldante líquido base solvente. Evita la adherencia del concreto sobre los moldes y prolonga la vida útil de los mismos.

BACKER ROD. Respaldo de espuma de polietileno para sellado de juntas. Diámetros: ¼, 3/8, ½, 5/8, ¾, 1 pulgada.

CURACONSA.
(BASE SOLVENTE, APD, BASE AGUA, O TRANSPARENTE)

Membrana de curado (base solvente, base agua o mineral) para evitar los agrietamientos ocurridos por el secado rápido del concreto.